

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК В110ВЛ

Мощность, кВт
75

Грузоподъемность, т
2,5

Емкость ковша м³
1,2 | 0,3



НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

География дилерских центров BEEZONE постоянно расширяется. Наши представительства есть уже во многих городах Дальнего Востока и Европейской части страны, что создает возможности поставки продукции практически в любой регион России.



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНИКИ BEEZONE:

простая и надежная конструкция, проверенная временем и суровыми условиями Дальнего Востока и Сибири. Продуманная топливная система, эргономичное и комфортное устройство кабин и мест управления, возможность комплектации необходимым навесным оборудованием;

высокая взаимозаменяемость запасных частей, доступность на складах в России;

наличие гарантийной и сервисной поддержки по всей территории России и Республики Беларусь; надежность и высокое качество по доступной цене, что доказано многолетним опытом эксплуатации компаниями, выполняющими работы в строительных, лесозаготовительных, золотодобывающих, дорожностроительных и прочих отраслях.

Вместе с техникой российского бренда BEEZONE наши клиенты получают гарантии завода изготовителя на уровне многих мировых производителей, гибкое ценообразование, наличие техники, запасных частей и сервисных центров для обслуживания в большинстве регионов России.

Под торговой маркой BEEZONE собирается техника на двух российских производственных площадках Дальнего Востока, а также на нескольких крупнейших предприятиях Китая. Наша продуктовая линейка включает бульдозеры, грейдеры, колесные и гусеничные экскаваторы, фронтальные погрузчики, катки, экскаваторы-погрузчики, дизельгенераторы и сварочное оборудование. Ассортимент BEEZONE постоянно развивается и обновляется.

ПОЧЕМУ ВАМ НУЖНО ВЫБРАТЬ BEEZONE?

Техника BEEZONE создается с применением современных технических решений, в том числе отечественных. Для её производства используются передовые технологии и компоненты от известных мировых производителей, что не только гарантирует высокую производительность и надежность, но и долговую исправную службу без частых ремонтов, помогает снизить стоимость владения. Наши дилерские центры обеспечивают оборудование BEEZONE полноценной сервисной и гарантийной поддержкой в большинстве регионов России. Благодаря тому, что многие детали подвески, гидравлической системы и других узлов идентичны компонентам, установленным на спецтехнике большинства азиатских производителей. При поломке не возникнет трудностей с поиском необходимых запасных частей даже в самой сложной политико-экономической ситуации.

ЦЕЛИ НАШЕЙ КОМПАНИИ:

ОБЕСПЕЧИТЬ КЛИЕНТОВ ТЕХНИКОЙ И ЗАПАСНЫМИ ЧАСТЯМИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ, ПОСТОЯННОЙ СЕРВИСНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ В ЛЮБОМ РЕГИОНЕ РОССИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ ФРОНТАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Объем ковша (м ³)	1.2
Номинальная грузоподъемность (кг)	2500
Максимальная высота разгрузки (мм)	3050
Дальность разгрузки (мм)	870
Максимальное буксировочное усилие (кН)	38
Время подъема ковша	4.4
Время опускания пустого ковша	3.2
Время выгрузки ковша	3.4
Ширина ковша (мм)	2490
Максимальное тяговое усилие (кН)	65

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ ЭКСКАВАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Емкость ковша (м ³)	0.3
Мах глубина копания (мм)	4970
Мах радиус копания (мм)	5350
Усилие на кромке (кН)	46.5
Угол поворота стрелы	180°
Рабочий вес (кг)	10050
Min дорожный просвет (мм)	450
Минимальный радиус поворота	5750
Габаритная длина	6450
Габаритная высота	3940

ДВИГАТЕЛЬ

МОДЕЛЬ	YUCHAI	YC4A105ZT20
Тип двигателя	Дизельный, 4-х цилиндровый, жидкостное охлаждение	
Номинальная мощность (кВт)	75/102	
Номинальные скорость вращения (об/мин)	2200	
Размер шин	16.9-28	
Колесная база (мм)	2335	

ТОРМОЗ

- Сухого типа
- Барабанный

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ

- Дисковый

ВЕДУЩИЙ МОСТ

Номинальная нагрузка на мост (т)	13
Номинальный входной крутящий момент (Нм)	2535
Передаточное отношение главной передачи	16.89:1

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ:

- Полуавтомат с рычажным переключением передач

ДАВЛЕНИЕ В ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

Производительность насоса, мл/об	63
Давление гидросистемы (МПа)	20

ЕМКОСТЬ ДЛЯ СЛИВА МАСЛА И ЗАПРАВКИ МАШИНЫ

Наименование	Технические характеристики
КПП	28л
Передний мост	12л
Задний мост	12л
Топливный бак	125л
Гидравлический бак	125л

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Ковш 6 в 1
Быстросъемное устройство экскаваторной стрелы
Гидролиния для подключения гидромолота
Телескопическая рукоять
Кондиционер
Крабовый ход, след-в-след
Управление рабочим оборудованием джойстиком

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ МАШИНЫ

ВПЕРЕД				НАЗАД			
Передача I	Передача II	Передача III	Передача IV	Передача I	Передача II	Передача III	Передача IV
5 км/ч	10 км/ч	18 км/ч	32 км/ч	5 км/ч	10 км/ч	18 км/ч	32 км/ч